# Dichiarazione di prestazione N.: xxxxxxxxx

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Prodotti di Legno lamellare

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

Edifici e ponti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

Stabilimento operativo

**Emma industrie srl**
c/da Mangiareste
93100 Caltanissetta
Italia

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

Sistema 1

6. Norma armonizzata :

secondo norma EN 14080:2013

7. Se il prodotto è disciplinato da una norma armonizzata:

L'organismo notificato di certificazione **Istituto Giordano** in riferimento alla resistenza di incollaggio e alla reazione al fuoco ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo sulla base dell'ispezione iniziale della fabbrica e dei controlli di produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica dei controlli di produzione in fabbrica e ha rilasciato una certificazione della conformità con il certificato di conformità **CE n. 0407-CPR-1459 (IG-147-2018)**



Copia a solo scopo informativo pubblicata su emmaindustrie.it — per copia conforme: info@emmaindustrie.it

8. **Prestazione dichiarata:**

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|---|---|
| | | |
| **Modulo di elasticità** | Specie legnosa : Abete<br>GL20h, GL22h, GL24h, GL26h,GL28c, GL30h, GL30h, GL32h.<br>GL20c, GL22c, GL24c, GL26c,GL28c, GL30c, GL30c, GL32c<br>La classificazione nelle classi di resistenza del legno fornito può essere ricavata dai documenti di accompagnamento.<br>Le varie misure dei prodotti possono essere ricavate dai documenti di accompagnamento. | EN 14080:2013 |
| **Resistenza alla flessione** | | |
| **Resistenza alla compressione** | | |
| **Resistenza alla trazione** | | |
| **Resistenza al taglio** | | |
| **Resistenza di incollaggio** | Tipo di adesivo I secondo EN 301 Giunti lamelle secondo EN 14080 Giunti adesivi secondo EN 14080 | |
| **Durabilità del legno** | a norma EN 350-2 | |
| **Reazione al fuoco** | D-s2, d0 | |
| **Classe di servizio** | 1. 2. | |
| **Rilascio di sostanze pericolose** | Classe di emissione di formaldeide E1 /E2 | |

9. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono a quelle dichiarate nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma del Fabbricante :
Emma Industrie srl

EMMA INDUSTRIE s.r.l.
VIA MASINI, 12/14
40126 BOLOGNA (BO)
C.F./P. Iva: 03694561204

**Bologna lì 19.10.2018**



Sede Legale Via Masini 12/14 - 40126 Bologna - it C.F./P.iva 03694561204 www.emmaindustrie.it – info@emmaindustrie.it

Sede Operativa: C/da Mangiareste snc 93100 Caltanissetta CL zona industriale San Cataldo Scalo

www.emmaindustrie.it Emma Industrie srl

Copia a solo scopo informativo pubblicata su emmaindustrie.it — per copia conforme: info@emmaindustrie.it